



NUEVO MODELO **CAMALEÓN** CON MATERIAL FOTOREACTIVO

UNA PARTE MÁS DE
TU EQUIPO



SPRO+

CAMALEÓN



Material fotoreactivo capaz
de **reflejar hasta un 95%** de
la luz que recibe.

UNA PARTE MÁS DE
TU EQUIPO

NUEVO MODELO **CAMALEÓN** CON MATERIAL FOTOREACTIVO

UN CALZADO PARA CADA TRABAJO / A SHOE FOR EACH JOB

PAREDES recomienda, según las características técnicas de cada uno de sus modelos, utilizar el calzado más adecuado para el tipo de trabajo que se desempeñe.
Paredes recommends using the most adequate footwear for your profession according to the technical features on each of its styles.

ANALISTAS | AUXILIARES | TÉCNICOS DE LABORATORIO | ANALYSTS | ASSISTANTS | LAB TECHNICIANS: Estrella, Ecológico.

BOMBEROS | FORESTALES | FIREFIGHTERS | RANGERS: Bota agua aislante, Black Electrón, Berilio II.

REPONEDORES DE GRANDES ALMACENES | STOCK BOYS: Estrella, Ecológico, Helio, Grafito, Spro +.

CARNICEROS | MATARIFES | OPERARIOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | BUTCHERS | SLAUGHTERERS | WORKERS IN THE FOOD INDUSTRY: Línea Blanca, H20 Plus Blanca.

COCINERO | PASTELERO | PANADERO | COOK | CAKE MAKER | BAKER : Línea Blanca.

CAJERAS | CASHIERS: Osmio III, Actinio, Rubidio, Magnesio.

CONTROL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL | CONTROL AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: Berilio II, Black Electrón, Octano, T-Control.

CAMAREROS | CONSERJES | COMERCIALES | CONDUCTORES | WAITER/WAITRESS | CONCIERGE | SALESPERSON | DRIVERS: Estrella, Ecológico.

CARPINTEROS (metálicos, madera, PVC...)| CARPENTERS (METAL, WOOD): Acero, Grafito, Rodio, Litio, Helio, Hidrógeno, SPRO+.

ESCAVOLISTA | PINTOR | PLASTERER | PAINTER: Estrella, Ecology, Línea Blanca.

MANIPULADORES DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, PRODUCTOS EXPLOSIVOS O INFLAMABLES | HANDLERS OF ELECTRONIC COMPONENTS, EXPLOSIVE OR FLAMMABLE PRODUCTS | REMOVAL AND HANDLING OF MINERALS: Rodio, Litio.

EXTRACCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MINERALES | FORMWORK OPERATORS: Berilio II, Rodio, Extreme, Working.

ENCOFRADOR | ESTRUCTURISTA | FERRALLISTA | OPERARIO DE LA CONSTRUCCIÓN | FRAMER | STEEL FRAMER | CONSTRUCTION WORKER: Berilio II, Rodio, Octano, Extreme, Working.

FRUTICULTOR |JARDINERO | HORTICULTOR | FRUIT GROWER | GARDENER | HORTICULTURIST: Country II, H20 Plus Verde, H20 Plus Negra, Black Electrón.

ELECTRICISTA | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | ELECTRICIAN | INDUSTRIAL MAINTENANCE: Black Electrón, Bota Agua Aislante.

FRIGORISTA Y TRABAJO A BAJAS TEMPERATURAS | REFRIGERATION ENGINEERS AND WORK AT LOW TEMPERATURES: Wolfram II.

FONTANERO | PLUMBER: Rodio, Litio, Actinio, Octano, Brea, T-Control, S-Brake, Extreme, Optimal, Black Style, Working.

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES | URBAN AND INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT: Octano, Brea, T-Control, S-Brake, Rodio, Litio, Extreme, Optimal, Black Style, Working.

MECÁNICOS | MATRICEROS | TORNEROS | MECHANICS | TOOL-AND-DIE MAKERS | TURNERS: Litio, Rodio, Octano, Brea, Acero, Grafito. **PELUQUERAS | ESTETICISTAS | MASAJISTAS | FISIOTERAPEUTAS | HAIRDRESSERS/BARBERS | BEAUTICIAN | MASSEURS | PHYSIOTHERAPISTS:** Estrella, Ecológico, Línea Blanca.

SANIDAD (Residencias, Hospitales, Geriátricos, Clínicas) | HEALTH INDUSTRY (health centers, hospitals, nursing homes, clinics): Estrella, Ecológico, Línea Blanca.

SOLDADOR | WELDER: Coltan.

REPARTIDORES | MENSAJEROS | DELIVERY MAN MESSENGERS: Actinio, Lantano, Cuarzo II.

POLICÍAS VIGILANTES Y FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO | GUARDS, POLICE AND LAW ENFORCEMENT OFFICERS: Estrella, Ecológico.

INGENIEROS | APAREJADORES | DELINEANTES | SUPERVISORES INDUSTRIALES | ENGINEERS | QUANTITY SURVEYORS | DRAFTSMEN | INDUSTRIAL SUPERVISORS: Safety Classic, Cuarzo II, Actinio, Helio, SPRO+.

OBRAS PÚBLICAS | CARRETERAS | PUBLIC WORKS | ROADS: Berilio II, Rodio, Litio, Octano, Brea, Extreme, Optimal, Working, Black Style.

05

PAREDES SEGURIDAD

Nos presentamos
Creciendo juntos
Clases y categorías
Requisitos adicionales
Iconografía
Tecnologías
I+D+i

13

SPRO+

Camaleón
Silverstone
Suzuka
Mónaco
Cheste

19

DINAMIC

Actinio
Lantano
Rubidio gris
Rubidio azul
Magnesio

25

TOP

Black Electrón
Wolfram II
Cuarzo II
Safety Classic
Berilio II
Magnum
Hammer
Nail

31

EFFICIENT

Acero
Grafito
Coltan
Osmio III

35

ESD

Rodio ESD
Litio ESD

39

SPORTWORK

Helio
Hidrógeno
Ozono

43

ANTISLIP

T-Control II
S-Brake II
Octano II
Brea II

47

MONTOFRI

Black Style	Fenix
Working	Pegaso
Welder	Austral
Crossix	Alfa
Extreme	Beta
Optimal	Gamma

55

H2O

Bota Aislante
H2O Plus Blanca
H2O Plus Negra
H2O Plus Verde

43

TRABAJO

Estrella
Estrella Velcro
Ecológico
Ecológico Serraje
Ecológico Serraje Velcro

67

BLANCA

Plata III
Mica IV

71

MOUNTAIN

Country II
Sonora

75

COMPLEMENTOS

Plantillas
Cordones
Calcetines



01. NOS PRESENTAMOS / WE INTRODUCE OURSELVES



Paredes es una de las grandes firmas españolas de calzado desde hace más de 62 años. Pionera en el calzado español y creadora de la primera zapatilla deportiva de nuestro país, desde que fue fundada en 1954, la compañía ha mantenido su sólida trayectoria durante más de medio siglo y hoy se consolida como una empresa líder en fabricación de calzado tanto a nivel nacional como internacional. Presente en 3 continentes, el rumbo actual del mercado la ha llevado a expandirse por todo el planeta, hasta contar con tres plantas de producción en España, China e India y delegaciones comerciales en Francia, Alemania, Italia y Portugal, entre otros países europeos.

Dedica gran atención a trabajar con materiales de primera calidad, a la diversificación de sus procesos de producción y a la especialización de sus líneas de producto, adecuándose siempre a las necesidades específicas de cada sector al que se dirige. De esta forma, la firma ha sabido adaptarse con flexibilidad a los cambios del mercado y ha conseguido ocupar un lugar destacado en el mundo del calzado.

PAREDES ha emprendido con éxito numerosos retos en el mercado, apostando por la producción de nuevas líneas de negocio y llegando a afianzarse en sectores tan dispares como el calzado de caza y montaña o el de seguridad laboral. La firma española produce actualmente más de un 1.5 millones de pares de zapatos al año y continúa su consolidación y expansión mundial, manteniendo intacta la filosofía corporativa con la que nació hace más de sesenta años: ofrecer la mejor relación calidad-precio-servicio.

PAREDES footwear is one of the greatest Spanish footwear brands for more than 62 years. Pioneer in Spanish footwear and creator of the first Spanish sports shoes, since it was founded in 1954, the company has maintained its solid trajectory during over half a century, and today it consolidates as a leading shoe company in the national and international markets. Present in 3 continents, the actual course of the markets have taken PAREDES to expand over the planet, today Paredes counts with three production plants in Spain, China and India, as well as business delegations in France, Germany, Italy and Portugal among other European countries.

It dedicates great attention to working with first quality materials, the diversification of its production processes and the specialization of product lines, adapting them to the specific needs of each target that they aim. This way, the company has adapted with great flexibility to the market changes and has achieved to occupy a leading place in the footwear world.

PAREDES has undertaken with success numerous challenges in the market, betting for the production of new business lines and taking roots in such diverse sectors as hunting, mountain and safety shoes. The Spanish company currently produces over 1.5 million pairs of shoes per year, and continues its consolidation and international growth, preserving intact its corporate philosophy with which it was born over more than 60 years ago: offer the best quality-price-service ratio from the market.

02. NOS PRESENTAMOS / WE INTRODUCE OURSELVES

En el año 1997 nace PAREDES SEGURIDAD, iniciando su actividad en la división de calzado de seguridad laboral con notable éxito. Asimismo, la compañía centra buena parte de su atención en la formación interna de su equipo humano, tanto a nivel de producción como de su red comercial. En este sentido, PAREDES SEGURIDAD celebra periódicamente cursos de formación y convenciones internas para que sus distribuidores conozcan a fondo los productos de la compañía y los prescriban de la mejor forma posible, ya que ellos son el verdadero nexo de unión entre la compañía y los puntos de venta y clientes. Este triunfo de la marca es debido en gran parte a sus valores: crecimiento constante, responsabilidad y confianza.

Paredes ha sido pionera, una vez más, en introducir la estética deportiva en el calzado de trabajo, consiguiendo un nuevo concepto de calzado urbano cuyos tejidos “inteligentes” convierten a todos sus modelos en la mejor opción para la seguridad de los pies de los trabajadores rompiendo el concepto tradicional de que el calzado de trabajo es pesado y rígido.

Todo ello, sin renunciar a la estética. El calzado de seguridad que presenta Paredes es el aliado ideal para evitar los riesgos en el trabajo ya que está avalado por las más exigentes normas de calidad internacionales y han superado ampliamente los test y pruebas de resistencia, comodidad y seguridad laboral. El confort y la funcionalidad son factores esenciales, ya que el uso de un calzado inadecuado puede provocar desde cortos periodos de baja laboral hasta accidentes.

In 1997 PAREDES SEGURIDAD was born, initiating its activity in the safety footwear world with great success. Furthermore, the company focuses great part of attention to the training of its staff, regarding production and commercial network. Accordingly PAREDES SEGURIDAD celebrates periodical training courses and several internal conventions so that its dealers know in depth the company products and they can recommend them in the best way possible, since they are the real link between the company, clients and retailers. This great victory is achieved thanks to the company's values: constant growth, responsibility and trust.

PAREDES has been pioneer, one more time, in introducing the sports aesthetics in to working shoes, achieving a new concept of urban footwear, with “intelligent” materials that turn all of its styles to be the best option for your feet's safety, breaking with the traditional concept that safety footwear is heavy and sturdy.

All of this without renouncing to aesthetics. Paredes safety footwear is the perfect partner to avoid work risk since it's endorsed by the most demanding international quality standards and has widely passed all endurance, comfort and work safety tests. Comfort and functionality are essential factors, since using incorrect footwear may cause from short times off work up to work accidents.



03. NOS PRESENTAMOS / WE PRESENT OURSELVES



Con la llegada del siglo XXI, Paredes Seguridad toma una gran decisión, y en el año 2001 remodela su fábrica y sus instalaciones, dotándolas de una infraestructura más moderna para desarrollar la nueva línea de calzado de seguridad. Cambia sus procesos productivos introduciendo tanto nueva maquinaria como importantes acuerdos de colaboración con laboratorios tecnológicos internacionales (INTERTEK, SATRA, INESCOP, IBV) con lo que se consigue mejorar el rendimiento de la empresa y conseguir métodos eficientes de fabricación convirtiendo a Paredes, en un tiempo record, en una MARCA DE CONFIANZA dentro del mundo de la seguridad laboral. Ejemplo de este avance es el desarrollo de tecnologías propias como la membrana High Dry Waterproof, los materiales Thermocool o los sistemas Compact o Fusion2 y la creación de más de 30 patentes propias.

Paredes, además, cuenta con diferentes acuerdos con marcas de prestigio como Sympatex y Outlast, lo que permite garantizar la incorporación de los últimos avances en tejidos inteligentes y de máxima protección. En su constante desarrollo uno de los más importantes hitos de la marca es el desarrollo de la revolucionaria tecnología Compact, que ha logrado fabricar el calzado más ligero, flexible, seguro y resistente del mercado rompiendo con el tradicional concepto de que el calzado de seguridad sea pesado y rígido.

Paredes considera clave mantener una actitud activa en investigación y desarrollo de nuevos calzados, productos e innovaciones. La perseverancia de la empresa por responder a las necesidades del sector al cual se dirige, ha hecho que se potencien desde el principio las inversiones en su departamento de I+D+i.

With the arrival of the XXIst century, PAREDES SEGURIDAD takes a great decision; in 2001 it undertakes an important effort upgrading its facilities, providing them with a more modern infrastructure to develop the new line of safety footwear. It changes its production processes, introducing new equipment as well as important collaborations with international technological laboratories such as INTERTEK, SATRA, INESCOP, IBV(Biomechanical Institute of Valencia) which improve the performance of the company achieving efficient manufacturing methods, making Paredes, in record time, a trusted brand in the world of work safety. An example of this progress is the development of own technologies such as High Dry Waterproof membrane, the Thermocool materials, Compact or Fusion2 systems and the creation of over 30 own patents.

Paredes also has several agreements with several prestigious brands such as Sympatex and Outlast, which ensures the incorporation of the latest advances in "intelligent" and maximum protection fabrics.

In its constant development one of the most important milestones of the brand is the development of the revolutionary Compact technology, with which it has managed to manufacture the most flexible, light, safe and resistant footwear in the market, breaking with the traditional concept that safety footwear has to be heavy and rigid.

Paredes considers that maintaining an active attitude in research and development of new footwear, products and innovations is a key element. The company's perseverance to respond to the needs of the sector to which it is addressed, has led to potentiate from the start its investments in I+D+i.



04. CLASES Y CATEGORÍAS DEL CALZADO DE USO PROFESIONAL / CLASSES AND CATEGORIES OF PROFESSIONAL FOOTWEAR

NORMATIVA UNE EN ISO 20344:2011

UNE-EN ISO 20345: 2011 CALZADO DE SEGURIDAD / SAFETY FOOTWEAR		UNE-EN ISO 20346: 2011 CALZADO DE PROTECCIÓN / PROTECTIVE FOOTWEAR		UNE-EN ISO 20347: 2011 CALZADO DE TRABAJO / OCCUPATIONAL FOOTWEAR		CLASE / CLASS
SB	Calzado de seguridad de uso profesional, con puntera resistente a un choque de una energía de 200 J / Safety footwear for professional use, with toe cap, resistant to impacts of 200 Joules.	PB	Calzado de seguridad de uso profesional, con puntera resistente a un choque de una energía de 100 J / Safety footwear for professional use, with toe cap, resistant to impacts of 100 Joules.	OB	Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que puedan dar lugar a accidentes. No garantiza protección contra impactos. / Footwear incorporating elements to protect the user of risks which can cause accidents. It does not guarantee protection against impacts.	TODO TIPO DE MATERIALES / ALL KIND OF MATERIALS
S1	Como SB más / Like SB, additional: -Zona talón cerrada / Closed heel area -Propiedades antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en el talón / Heel area energy absorption	P1	Como PB más / Like PB, additional: -Zona del talón cerrada / Closed heel area -Propiedades antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en el talón / Heel area energy absorption	O1	Como OB más / Like OB, additional: -Zona talón cerrada / Closed heel area -Propiedades antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en el talón / Heel area energy absorption	I TODO TIPO DE MATERIALES EXCEPTO POLÍMEROS NATURALES O SINTÉTICOS / ALL KIND OF MATERIALS EXCEPT NATURAL OR SYNTHETIC POLYMERS
S2	Como S1 más / Like S1, additional: -Resistencia a la penetración del agua / Resistant to water penetration -Resistencia a la absorción de agua / Resistant to water absorption	P2	Como P1 más / Like P1, additional: -Resistencia a la penetración del agua / Resistant to water penetration -Resistencia a la absorción de agua / Resistant to water absorption	O2	Como O1 más / Like O1, additional: -Resistencia a la penetración del agua / Resistant to water penetration -Resistencia a la absorción de agua / Resistant to water absorption	
S3	Como S2 más / Like S2, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con relieve / Treaded sole	P3	Como P2 más / Like P2, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con relieve / Treaded sole	O3	Como O2 más / Like O2, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con relieve / Treaded sole	
S4	Como SB más / Like SB, additional: -Propiedades Antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en la zona del talón / Heel area energy absorption	P4	Como PB más / Like PB, additional: -Propiedades Antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en la zona del talón / Heel area energy absorption	O4	Como OB más / Like OB, additional: -Propiedades Antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en la zona del talón / Heel area energy absorption	II POLÍMEROS NATURALES Y SINTÉTICOS / NATURAL OR SYNTHETIC POLYMERS
S5	Como S4 más / Like S4, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con resaltes / Enhanced sole	P5	Como P4 más / Like P4, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con resaltes / Enhanced sole	O5	Como O4 más / Like O4, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con resaltes / Enhanced sole	

05. REQUISITOS ADICIONALES PARA EL CALZADO DE SEGURIDAD, CALZADO DE PROTECCIÓN Y CALZADO DE TRABAJO, SEGÚN SEAN DE CLASIFICACIÓN I O II. / ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR SAFETY FOOTWEAR, PROTECTIVE FOOTWEAR AND OCCUPATIONAL FOOTWEAR, ACCORDING TO CLASSIFICATION I OR II.

P	Resistencia a la perforación / Pierce resistant
C	Calzado conductor / Electrical conducting footwear
A	Calzado antiestático / Antistatic footwear
I	Calzado eléctricamente aislante / Electrical insulating footwear
HI	Aislamiento del calor / Thermal heat insulation
CI	Aislamiento del frío / Thermal cold insulating
E	Absorción de energía del tacón / Heel area energy absorption
WR	Resistencia al agua / Water resistant
M	Protección al metatarso / Metatarsal protection
AN	Protección del tobillo / Ankle protection
WRU	Penetración y absorción de agua / Water penetration and absorption
CR	Resistencia al corte / Cutting resistant
HRO	Resistencia al calor por contacto / Heat resistance by contact
FO	Resistencia a los hidrocarburos / Resistant to hydrocarbons

06. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE

NORMATIVA UNE EN ISO 20345:2011/AMD. 1:2011

SRA	Sobre baldosa cerámica con LSS (Lauril Sulfato Sódico) On ceramic tile floors with sodium lauryl sulphate (SLS)
SRB	Sobre suelo de acero con glicerina On steel floors with glycerol
SRC	Sobre baldosa cerámica con LSS y sobre suelo de acero con glicerina. On ceramic tile floors with (SLS) and on steel floors with glycerol

07. ICONOGRAFÍA GENERAL / GENERAL ICONOGRAPHY



Calzado aislante
Insulating footwear



Puntera de seguridad
Toecap



Resistencia hidrocarburos
Hydrocarbon-proof



Calzado antiestático
Antistatic footwear



Protección trasera
Rear protection



Tratamiento Hidrófugo
Waterproof treatment



Plantilla antiperforación
Anti-piercing



Suela resistente a la abrasión
Abrasion proof sole



Impermeable. Transpirable
Waterproof-Breathable



Suela antideslizante
Non-slipping sole



Absorción de energía
Energy absorption



Protección metatarso
Metatarsal protection



Calzado ESD
ESD Footwear



Antiroce (Bestgrip)
Ati-rubbing



Horma ancha
Extra width



Lavado en lavadora
Washing machine tested



Micro
Microfibre



Piel vacuno
Full-grain leather



Sin componentes metálicos
Non metallic

08. TECNOLOGÍAS / TECHNOLOGIES



Línea de Ingenieros® / Line of engineers®

Para la confección de esta línea se han utilizado materias primas de última generación, tejidos inteligentes y el más avanzado sistema de fabricación. El resultado: Productos muy tecnológicos con las máximas prestaciones del mercado. Materials of last generation have been used for the production of this line, intelligent weaves and the most advanced manufacture system. The result: High technological products with the best results of the market.



Micro® / Micro®

Última generación de microfibras. Pesa sólo 1/3 respecto a la piel, no envejece ni se altera en el tiempo, transpirable, hidrófuga con Teflón®, lavable en lavadora y con protección a la sangre animal.

Last generation Microfiber. Weight only 1/3 compared to leather, it doesn't age and alter over the years, breathable, waterproof with Teflon, machine-washable, special treatment against animal blood.



Best Grip® / Best Grip®

Refuerzos antiabrasión y antirrozcos con una piel cubierta de una exquisita mezcla de cauchos.

Anti-abrasion and anti-rubbing reinforcements, leather covered by a selected rubber combination.



Sanitized® / Sanitized®

Antibacteriano permanente. Previene infecciones de la piel. Permanent anti-bacterial. It prevents skin infections.



High-Dry® / High-Dry®

Forro con un alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.

High power absorption lining, hydrophilic fast drying as well as a high resistance to wearing down.



High-Dry Waterproof® / High-Dry Waterproof®

Forro con un alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico. Alta resistencia al desgaste. Membrana impermeable, transpirable y cortavientos. Conseguimos 150% más de transpiración.

High power absorption lining, hydrophilic fast drying. High wearing down resistance. Waterproof membrane, breathable and windbreaking. We obtain a favourable result of 150% more breathability.



Puntera de acero / Steel toecap

Resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.

Shock resistance equivalent to 200 Joules.



Puntera Composite® / Composite® Toecap

Resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.

Shock resistance equivalent to 200 Joules, his weight is far below steel toe cap.



Plantilla de acero / Steel Inner sole

Plantilla antiperforación de acero con una resistencia a la perforación de más de 1100 Newton, 100% superficie plantar cubierta.

Steel anti-perforation insole with a resistance to perforation over 1,100 Newton. It covers a 100% of the plantar surface of the foot.



Plantilla de Composite® / Composite® Inner sole

Plantilla textil (Composite) con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 40% de reducción de peso, 100% superficie plantar cubierta y extremadamente flexible.

Inner Sole Composite with a resistance to perforation higher than 1100 Newton, 40% of weight reduction and 100% of the plantar surface is covered and extremely flexible.



Total Control / Total Control®

Tras más de 2 años de estudio y después de haber sido probado en empresas de distintos sectores, PAREDES ha desarrollado una nueva suela compuesta de poliuretano-caucho que alcanza unos valores en antideslizamiento muy superiores a los que hoy se encuentran en el mercado, consiguiendo valores superiores a 0,60 siendo 0,28 el valor mínimo aceptado por la Norma General UNE EN ISO 20345 en su ensayo de antideslizamiento UNE EN ISO 13287.

After more than 2 years of study and after doing several wearing tests in diverse companies and working sectors, PAREDES has developed soles with a combination of polyurethane-rubber, getting actually the best slip resistance results in the market, reaching values superiors than 0,60. The UNE EN ISO 20345 Norm required a minimum of 0,28, tests has been done following requirements of slip resistance Norm UNE EN ISO 13287.



Fabricado sin metales / Metal Free

Fabricada sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.

Manufactured without metal components, which prevents the transmission of electricity through the feet.



+300°C / +300°C

Calzado resistente al calor por contacto de hasta 300°C.

Heat resistant by direct contact up to 300°C.



Calzado ESD / ESD Footwear

La norma UNE-EN ISO 61340-4-3:2005 define el ensayo del calzado ESD que consigue desviar la descarga electrostática que absorbe nuestro cuerpo hacia el exterior, asegurando que el calzado ESD es adecuado para trabajos donde el control de las cargas electrostáticas son fundamentales como empresas químicas, de automóvil, de componentes electrónicos...

The UNE-EN ISO 61340-4-3: 2005 Norm define the tests of ESD-footwear, able to turn aside and towards to the exterior the electrostatic discharge (ESD) absorbed by our body, assuring that ESD-footwear are ideal to work where the control of the electrostatic loads is fundamental like chemical, automobile and electrical components companies...



El calzado más avanzado del mercado es el resultado de fusionar las tecnologías de deporte de alta competición con la seguridad laboral. Máxima absorción de impactos, sistemas antitorsión y antideslizamiento extremo.

The most advanced footwear on the market is the result of combining the technologies of both work safety and high competition sport. We obtain maximum impact absorption, anti-torsion systems and extreme anti-slipping sole.

01. LÍNEA SPRO+



mod: CAMALEÓN

¿Quién dice que los camaleones son los únicos que cambian de color?
Who says chameleons are the only ones who change colour?

AREDES
[SEGURIDAD]

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY

CINTA/STRAP

Cinta para facilitar el calce
Strap to facilitate the fitting

FORRO/LINING

Forro High Dry ® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido y alta resistencia al desgaste.

High Dry ® lining which provides a high power of absorption, quick drying and a high resistance to wearing out.

HIGH-DRY

HORMA/BROAD LAST

Horma ancha
Broad last

PLANTILLA/INNERSOLE

Plantilla textil interior termoconformada aislante. Componentes de la plantilla EVA con PU. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana e antihongos.

Thermo-shaped, insulating innersole. Components of the innersole: EVA with PU. It decreases the daily fatigue from long working hours, special comfort. Antibacterial and antifungal professional formula.

SUELA/SOLE

Doble densidad EVA / Caucho Nitrilo ESD. Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente ácidos e hidrocarburos. Resultados excelentes de anti-deslizamiento SRC y absorción de la energía en el talón.

Dual-density sole PU / PU antiestática. Ideal for any sort of terrain and climatic conditions. Resistant to acids and hydrocarbons. Excellent results of anti-slipping SRC, high shock absorption on the heel part.

LENGÜETA/BELLOWS TONGUE

Lengüeta de piel nobuck flor tipo fuelle de tejido foamizado, acolchada con espuma de látex de 8mm para mayor sujeción y confort. El fuelle evita la entrada en el interior del calzado de objetos no deseados.

Foamed bellows tongue made of Nubuck full grain leather and padded with 8mm latex foam for a better fit and comfort. The bellows prevent the entrance of unwanted objects into the shoe.

CORTE/UPPER

Microfibra con acabado liso impresa con resina foto-reactiva, transpirable muy cómoda y de una adaptación al pie extraordinaria.

Microfiber smooth finish printed with photo-reactive resin, breathable, very comfortable and an extraordinary adaptation to the foot.

OJETES/EYELETS

Fabricado sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.

Manufactured without metal components, avoiding any conduction of electricity through the feet.



PUNTERA/TOE CAP

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.

Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.



PLANTILLA DE PROTECCIÓN/PROTECTIVE INSOLE

Plantilla de protección Compact ® con una resistencia a la perforación de más de 1100 Newton, 40% de reducción de peso, cubre el 100% de la superficie plantar y es extremadamente flexible. Permite una mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.

Compact® protection insole with a resistance to drilling higher than 1100 Newton, 40% weight reduction, covers 100% of the plant surface and is extremely flexible. It allows a greater mobility and flexion of the foot in any situation. Goes unnoticed, very, very light.





CAMALEÓN | S3 SRC | SP5038 NE-RE

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Microfibra con acabado liso impresa con resina foto-reactiva

Microfiber with a smooth finish printed with photoreactive resin

SUELA / SOLE

Eva doble densidad + Caucho nitrilo

EVA dual density + rubber nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY® de secado rápido

HIGH DRY® Quick drying

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Pegado

Cemented sole

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica

Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica

Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón

Laces

TALLAS / SIZES

38-48

NORMA / NORMATIVE

EN ISO 20345:2012



SILVERSTONE | S1P SRC | SP5039 RO

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Corte K-nit fabricado con tejidos de alta resistencia a la abrasión

K-nit upper made with high abrasion resistance fabrics

SUELA / SOLE

Eva doble densidad + Caucho nitrilo

EVA dual density + rubber nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY® de secado rápido

HIGH DRY® Quick drying

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Pegado

Cemented sole

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica

Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica

Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón

Laces

TALLAS / SIZES

38-48

NORMA / NORMATIVE

EN ISO 20345:2012





SUZUKA | S1P SRC | SP5041 NE-GR

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Corte K-nit fabricado con tejidos de alta resistencia a la abrasión

K-nit upper made with high abrasion resistance fabrics

SUELA / SOLE

Eva doble densidad + Caucho nitrilo

EVA dual density + rubber nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY® de secado rápido

HIGH DRY® Quick drying

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Pegado

Cemented sole

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica

Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica

Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón

Laces

TALLAS / SIZES

38-48

NORMA / NORMATIVE

EN ISO 20345:2012



MÓNACO | S1P SRC | SP5040 AZ



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Corte K-nit fabricado con tejidos de alta resistencia a la abrasión

K-nit upper made with high abrasion resistance fabrics

SUELA / SOLE

Eva doble densidad + Caucho nitrilo

EVA dual density + rubber nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY® de secado rápido

HIGH DRY® Quick drying

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Pegado

Cemented sole

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica

Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica

Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón

Laces

TALLAS / SIZES

38-48

NORMA / NORMATIVE

EN ISO 20345:2012





HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Corte K-nit fabricado con tejidos de alta resistencia a la abrasión

K-nit upper made with high abrasion resistance fabrics

SUELA / SOLE

Eva doble densidad + Caucho nitrilo
EVA dual density + rubber nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY® de secado rápido

HIGH DRY® Quick drying

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Pegado

Cemented sole

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica

Compact® Non metallic

**PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /
ANTI-PERFORATION MID SOLE**

Compact® No metálica

Compact® Non metallic

**SISTEMA DE CIERRE /
CLOSING SYSTEM**

Cordón

Laces

TALLAS / SIZES

38-48

NORMA / NORMATIVE

EN ISO 20345:2012





NUEVA SUELA MONODENSIDAD

LA FUSIÓN DEFINITIVA
ENTRE **RESISTENCIA**
Y **COMODIDAD**.

LÍNEA DINAMIC



La gran protagonista de esta innovadora línea es su suela PU monodensidad super flexible. Este nuevo concepto de suela se basa en la fusión de dos densidades, la compacta y la expandida, en una única densidad.

The main character of this innovative line is its PU mono-density super flexible sole. This new sole concept is based on the fusion of both densities, the compact and the expanded, into one unique density.

02. LÍNEA DINAMIC



mod: **RUBIDIO AZUL**

¿Quién dice que los zapatos fuertes tienen que ser incómodos?
Who says security footwear has to be uncomfortable?

AREDES
[SEGURIDAD]

RESISTENCIA Y COMODIDAD

RESISTANCE AND COMFORT

CINTA/STRAP

Cinta para facilitar el calce
Strap to facilitate the fitting

HORMA/BROAD LAST

Horma ancha
Broad last

PLANTILLA/INNERSOLE

Plantilla textil interior termoconformada aislante. Componentes de la plantilla EVA con PU. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana e antihongos.

Thermo-shaped, insulating innersole. Components of the innersole: EVA with PU. It decreases the daily fatigue from long working hours, special comfort. Antibacterial and antifungal professional formula.

FORRO/LINING

Forro High Dry ® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido y alta resistencia al desgaste.

High Dry ® lining which provides a high power of absorption, quick drying and a high resistance to wearing out.

HIGH-DRY

Piel Serraje de primera calidad, con rejilla lateral 3D, formas en hexágonos para una más eficiente transpiración del pie, al mismo tiempo es repelente al agua. Adaptación extraordinaria al pie.

First quality Split-leather, on the sides 3D meshes with hexagons forms for a better and efficient transpiration of the foot. Water repellent. Remarkable adaptation to the foot.

CORTE/UPPER

OJETES/EYELETS

Fabricado sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.

Manufactured without metal components, avoiding any conduction of electricity through the feet.



PUNTERA/TOE CAP

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.

Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.



SUELA/SOLE

Poliuretano monodensidad, gracias a la baja densidad del material el calzado es mucho más liviano que los demás pisos existentes en el mercado. Gran absorción de shock, excelente durabilidad y resistencia a la abrasión. Resultados excelentes de anti-deslizamiento SRC. Una suela ideal para cualquier terreno. Resistente a los aceites e hidrocarburos.

Polyurethane monodensity, thanks to the low density of the material the shoe is much lighter than shoes with other PU soles existing on the market. Great shock absorption and an excellent durability and abrasion resistance. Best results of anti-slip SRC. Special sole design ideal for any terrain. Resistant to oils and hydrocarbons.

PLANTILLA DE PROTECCIÓN/PROTECTIVE INSOLE

Plantilla de protección Compact ® con una resistencia a la perforación de más de 1100 Newton, 40% de reducción de peso, cubre el 100% de la superficie plantar y es extremadamente flexible. Permite una mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.

Compact® protection insole with a resistance to drilling higher than 1100 Newton, 40% weight reduction, covers 100% of the plant surface and is extremely flexible. It allows a greater mobility and flexion of the foot in any situation. Goes unnoticed, very, very light.





ACTINIO | S3 SRC | SP5016 NE

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Microfibra hidrofugada y traspirable
Microfiber water-resistant and breathable

SUELA / SOLE

Poliuretano monodensidad
Polyurethane mono density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Pegado
Cemented sole

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

36-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



LANTANO | S3 SRC | SP5015 NE



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Microfibra hidrofugada y traspirable
Microfiber water-resistant and breathable

SUELA / SOLE

Poliuretano monodensidad
Polyurethane mono density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Pegado
Cemented sole

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

36-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345





RUBIDIO GRIS | S1P SRC | SP5013 GR

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel serraje de 1ª calidad con rejilla lateral en 3D
Split leather of highest quality and water repellent textile mesh, breathable

SUELA / SOLE

Poliuretano monodensidad
Polyurethane mono density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Pegado
Cemented sole

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

36-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel serraje de 1ª calidad con rejilla lateral en 3D
Split leather of highest quality and water repellent textile mesh, breathable

SUELA / SOLE

Poliuretano monodensidad
Polyurethane mono density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Pegado
Cemented sole

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

36-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



RUBIDIO AZUL | S1P SRC | SP5013 AZ



MAGNESIO | S1P SRC | SP5014 AZ

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel serraje de 1ª calidad con rejilla lateral en 3D

Split leather of highest quality and water repellent textile mesh, breathable

SUELA / SOLE

Poliuretano monodensidad
Polyurethane mono density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Pegado
Cemented sole

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Elástico
Elastic

TALLAS / SIZES

36-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345





Marca tu estilo y distinción a la hora de uniformarte para tu jornada laboral sin renunciar a las máximas prestaciones y a las exigencias de tu profesión para que cumplas con tu calzado la normativa de los planes de prevención.

Mark your style and class when you suit up for your working day without leaving behind the maximum performance and demands of your profession, so that you comply with the current prevention plan regulation with your safety footwear.

03. LÍNEA TOP



mod: **HAMMER**

Los zapatos de seguridad con mayor resistencia. Indestructibles.
The safety footwear with the greatest resistance. Undestructible.

PAREDES
[SEGURIDAD]

MÁXIMA RESISTENCIA ELÉCTRICA

MAXIMUM ELECTRICAL RESISTANCE

CINTA/STRAP

Cinta para facilitar el cierre
Strap to facilitate the fitting

FORRO/LINING

Forro High Dry® Waterproof con un alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico. Alta resistencia al desgaste. Membrana impermeable, transpirable y cortavientos. Conseguimos 150% más de transpiración

High Dry® Waterproof. High power absorption lining, hydrophilic drying. High wearing down resistance. Waterproof membrane, breathable and windbreaking. We obtain a favourable result of 150% more breathability.

HIGH-DRY
Waterproof

PROTECCIÓN TOBILLOS/ANKLE PROTECTOIN

Protección de tobillos con contrafuerte sobredimensionado de espuma de látex recubierta de piel para prevenir torceduras.

Ankle protection with an oversized stiffener made of latex foam and covered in leather to prevent sprains.

PLANTILLA/INNERSOLE

Plantilla textil interior termoconformada aislante. Componentes de la plantilla EVA con PU. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana e antihongos.

Thermo-shaped, insulating innersole. Components of the innersole: EVA with PU. It decreases the daily fatigue from long working hours, special comfort. Antibacterial and antifungal professional formula.

LENGÜETA/BELLOWS TONGUE

Lengüeta de piel nobuck flor tipo fuele de tejido foamizado, acolchada con espuma de látex de 8mm para mayor sujeción y confort. El fuele evita la entrada en el interior del calzado de objetos no deseados.

Foamed bellows tongue made of Nubuck full grain leather and padded with 8mm latex foam for a better fit and comfort. The bellows prevent the entrance of unwanted objects into the shoe.

PIEL NOBUCK/NUBUCK

Piel Nobuck + Piel Flor + Stark hidrofuga de primera calidad. Piel blanda, transpirable, muy cómoda y con una adaptación al pie extraordinaria.

Made of high-quality, water resistant full grain + Nubuck + Stark leather. The leather is soft, breathable and very comfortable, which ensures an extraordinary adaptation to your foot.

SIN METAL/METAL FREE

Fabricada sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.

Manufactured without metal components, which prevents the transmission of electricity through the feet.

PUNTERA/TOE CAP

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.

Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.



SUELA/SOLE



Suela de doble densidad PU expandido/Caucho nitrilo con una excelente absorción de shock. Diseño especial para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente a ácidos e hidrocarburos. Resistencia al calor por contacto de hasta 300°C. Resistencia al aislamiento eléctrico 10.000 V.
Double density expanded PU / Nitrile rubber sole with excellent results of shock absorption. Designed for any kind of terrain and climatic conditions. Acids and hydrocarbons resistant. Heat resistant by direct contact up to 300°C. Electrical insulating resistance up to 10.000 V.

PLANTILLA DE PROTECCIÓN/PROTECTIVE INSOLE

Plantilla de protección de composite con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 40% de reducción de peso, 100% superficie plantar cubierta y extremadamente flexible. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.

Composite protective insole resisting punctures over 1,100 Newton, which offers a 40 % weight reduction, a 100 % of the plantar surface covered and it is extremely flexible. It allows a greater mobility and bending of the foot in any situation. It goes unnoticed and it is lighter





HIGH-DRY
Waterproof



BestGrip

300°C
RESISTANT



CALZADO
AISLANTE PARA
ELECTRICISTAS

CORTE / UPPER

Piel nobuck hidrofugada con refuerzo en puntera antiozamiento
Nubuck full grain leather water-resistant with reinforcement to protect the front

SUELA / SOLE

Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane / Rubber Nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY® waterproof
HIGH DRY® waterproof

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa / Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

38-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



WOLFRAM II | S3 HRO HI CI SRC I SP5008 NE



CORTE / UPPER

Piel grabada hidrofugada y forro interior térmico
Printed full grain leather water-resistant with warm synthetic lining

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

FORRO / LINING

Termal / Termal

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa / Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

TALLAS / SIZES

38-46

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345





CUARZO II | S1P HRO HI SRC | SP5010 MA

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel flor grabada
Full grain printed leather

SUELA / SOLE

Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane and rubber Nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

38-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



SAFETY CLASSIC | S3 HI CI SRC | SP5011 AM

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel nobuck hidrofugada
Nubuck full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane and rubber Nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY® con alto poder de
absorción y secado rápido hidrofílico
HIGH DRY® quick-drying

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

37-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345





HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

PU doble densidad
PU double density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

**PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /
ANTI-PERFORATION MID SOLE**

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

**SISTEMA DE CIERRE /
CLOSING SYSTEM**

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

38-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



MAGNUM | S3 | SP5012 NE



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Caucho
Rubber

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Acero
Steel

**PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /
ANTI-PERFORATION MID SOLE**

Acero
Steel

**SISTEMA DE CIERRE /
CLOSING SYSTEM**

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

49-56

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345





HAMMER | S3 SRC | SP5042 NE-MA

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel nobuck hidrofugada
Nubuck leather water resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad con
refuerzo en puntera
Polyurethane dual density with
reinforced toecap

FORRO / LINING

Textil
Textile

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica perforada

Compact® Non metallic ventilation

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

38-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



NAIL | S3 SRC | SP5043 MA

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel nobuck hidrofugada
Nubuck leather water resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad con
refuerzo en puntera
Polyurethane dual density with
reinforced toecap

FORRO / LINING

Textil
Textile

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica perforada

Compact® Non metallic ventilation

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

38-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



El calzado de seguridad que mejor relación calidad-precio tiene del mercado.
Reinventamos esta nueva línea con un nuevo piso de caucho que aporta
durabilidad, antideslizamiento y certificación.

*The safety footwear that has the best quality-price ratio in the market. We
reinvented this new line with a new rubber sole concept, that provides durability,
anti-slipping great features and it's certified.*

04. LÍNEA EFFICIENT



mod: **ACERO**

Nuestros zapatos libres de metal más fuertes y versátiles.
Our metal free footwear, stronger and versatile.

TAREDES
[SEGURIDAD]

LIBRE DE METALES

METAL FREE

ACOLCHADO/PADDING

Acollchados laterales para mayor protección
Side padding for greater protection

CINTA/STRAP

Cinta para facilitar el calce
Strap to facilitate the fitting

REFLECTANTE/REFLECTIVE

Banda reflectante de gran efecto visual
Reflective band with a big visual impact

PIEL/LEATHER

Piel flor hidrofugada de primera calidad
Top-quality, water-resistant full grain leather

SUELA/SOLE

Suela de Poliuretano - Caucho Nitrilo
Polyurethane - Rubber Ni

TALÓN CERRADO/CLOSED HEEL

Zona del talón cerrada, propiedades antiestáticas y absorción de la energía en el talón.
Closed heel area, antistatic properties and shock-absorption on the heel area.

FORRO/LINING

Forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido.
High Dry® lining which provides a high absorption power and fast-dry properties.

HIGH-DRY
Waterproof

SIN METAL/METAL FREE

Fabricada sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.
Manufactured without metal components, which prevents the transmission of electricity through the feet.



PUNTERA/TOE CAP

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.

Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.



HORMA/BROAD LAST

Horma ancha
Broad last

RESISTENCIA/RESISTANCE

Resistentes a la penetración del agua y a la perforación del piso. Cuentan con los beneficios de una suela con relieve
Resistant to water penetration and sole perforation. It also benefits from a raised sole.

PLANTILLA INTERIOR/MID-SOLE

Plantilla interior de composite con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 40% de reducción de peso, 100% superficie plantar cubierta y extremadamente flexible.

Composite mid-sole, resisting punctures over 1100 Newton, 40% weight reduction, 100% of the plantar surface covered and extremely flexible.





ACERO | S3 HRO SRC | SP5019 NE

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano - Caucho nitrilo
Polyurethane - Rubber nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

36-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



GRAFITO | S3 HRO SRC | SP5020 NE



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano - Caucho nitrilo
Polyurethane - Rubber nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

36-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345





COLTAN | S3 HRO SRC | SP5021 NE



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano - Caucho nitrilo
Polyurethane - Rubber nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /

ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE /

Cordón y velcro
Laces and velcro

TALLAS / SIZES

36-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



OSMIO III | S1P HRO SRC | SP5022 AZ



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel serraje 1ª calidad perforada
Split leather of the highest quality with perforations

SUELA / SOLE

Poliuretano - Caucho nitrilo
Polyurethane - Rubber nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY® perforado
HIGH DRY® with perforations

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /

ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE /

Cordón / Laces

TALLAS / SIZES

35-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



El calzado de seguridad más conductor. Calzado especialmente indicado para ofrecer los valores de máxima descarga eléctrica, disipando totalmente todas las energías electrostáticas acumuladas.

The most conductive safety footwear. Specially designed to offer the maximum electric discharge, dissipating totally all the accumulated electrostatic energies.

05. LÍNEA ESD



mod: **RODIO**

Fortaleza extrema unida a la máxima capacidad de descarga de electricidad estática.
Extreme strength combined with the maximum capacity of static electricity discharge.

AREDES
[SEGURIDAD]

CONTROL ELECTROSTÁTICO TOTAL

TOTAL ELECTROSTATIC CONTROL

CINTA/STRAP

Cinta para facilitar el calce
Strap to facilitate the fitting

FORRO/LINING

Forro High Dry ® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido y alta resistencia al desgaste.

High Dry ® lining which provides a high power of absorption, quick drying and a high resistance to wearing out.

HIGH-DRY

PROTECCIÓN/PROTECTION

Contrafuerte sobredimensionado de Espuma de Látex recubierta de Piel.

Oversized ankle reinforcement covered of Latex foam and leather.

PLANTILLA/INNERSOLE

Plantilla textil interior termoconformada aislante. Componentes de la plantilla EVA con PU. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana e antihongos.

Thermo-shaped, insulating innersole. Components of the innersole: EVA with PU. It decreases the daily fatigue from long working hours, special comfort. Antibacterial and antifungal professional formula.

SUELA/SOLE

ESD Doble densidad PU / PU. Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente ácidos e hidrocarburos. Resultados excelentes de anti-deslizamiento SRC y absorción de la energía en el talón.

ESD Dual-density sole PU / PU. Ideal for any sort of terrain and climatic conditions. Resistant to acids and hydrocarbons. Excellent results of anti-slipping SRC, high shock absorption on the heel part.

CORTE/UPPER

Piel flor gravada, hidrofugada de primera calidad, piel blanda, transpirable muy cómoda y de una adaptación al pie extraordinaria.

First quality printed full grain leather, water-resistant, breathable, soft, and very comfortable, extraordinary fitting to the foot.

OJETES/EYELETS

Fabricado sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.

Manufactured without metal components, avoiding any conduction of electricity through the feet.



PUNTERA/TOE CAP

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.

Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.



HORMA/BROAD LAST

Horma ancha
Broad last

PLANTILLA DE PROTECCIÓN/PROTECTIVE INSOLE

Plantilla de protección Compact ® con una resistencia a la perforación de más de 1100 Newton, 40% de reducción de peso, cubre el 100% de la superficie plantar y es extremadamente flexible. Permite una mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.

Compact ® protection insole with a resistance to drilling higher than 1100 Newton, 40% weight reduction, covers 100% of the plant surface and is extremely flexible. It allows a greater mobility and flexion of the foot in any situation. Goes unnoticed, very, very light.



RODIO ESD | S3 ESD SRC | SP5017 NE



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel flor grabada con refuerzo en puntera antiozamiento
Full grain leather water-resistant with reinforcement to protect the front

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

39-47

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



LITIO ESD | S3 ESD SRC | SP5018 NE



CORTE / UPPER

Piel flor grabada con refuerzo en puntera antiozamiento
Full grain leather water-resistant with reinforcement to protect the front

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

39-47

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345





AREDES
[SEGURIDAD]

Más flexibles. Más ligeros. Más seguros. Rompemos el concepto de que el calzado de seguridad es robusto, pesado y rígido. Llegó el calzado de seguridad estético, inspirado en la moda deportiva.

More flexible. Lighter. Safer. We break the concept of heavy rigid sturdy safety footwear. The aesthetical safety footwear arrives inspired in sports fashion.

06. LÍNEA SPORT WORK



mod: **OZONO**

¿Quién dice que unos zapatos de seguridad no pueden ser flexibles y ligeros?
Who says safety footwear can't be lightweight and flexible?

PAREDES
[SEGURIDAD]

FLEXIBLES, LIGEROS, SEGUROS

FLEXIBILITY, LIGHT, SAFETY

FORRO/LINING

Forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido y alta resistencia al desgaste

High Dry® lining which provides a high power of absorption, quick drying and a high resistance to wearing out.

HIGH-DRY
Waterproof

CINTA/STRAP

Cinta para facilitar el calce
Strap to facilitate the fitting

PROTECCIÓN/PROTECTION

Protección de tobillos con contrafuerte sobredimensionado de espuma de látex recubierta de piel para prevenir torceduras.

Ankle protection with an oversized stiffener made of latex covered in leather to prevent sprains.

PLANTILLA INTERIOR/INNERSOLE

Plantilla interior termoconformada antiestática. Componentes de la plantilla EVA con PU. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana e antihongos.

Thermo-shaped, antistatic innersole. Components of the innersole: EVA with PU. It decreases the daily fatigue from long working hours, special comfort. Antibacterial and antifungal professional formula.

SUELA/SOLE

Suela de doble densidad EVA/Caucho nitrilo. Ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente a hidrocarburos. Resultados excelentes de antideslizamiento y absorción de la energía en el talón.

Double density EVA/Nitrile rubber sole. It is an ideal sole for any kind of ground and weather conditions. Resistant to hydrocarbons. Excellent results on anti-slipping and shock-absorption on the heel area.

HORMA/BROAD LAST

Horma ancha
Broad last

SIN METAL/METAL FREE

Fabricada sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.

Manufactured without metal components, which prevents the transmission of electricity through the feet.



NOBUCK/NUBUCK

Piel Nobuck Flor de primera calidad y rejilla transpirable con tejido foamizado con una adaptación al pie extraordinaria.

Made of high-quality grain, Nubuck leather and foamed, breathable split leather that ensures an extraordinary adaptation to your foot.

PUNTERA/TOE CAP

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.

Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.



PLANTILLA/INSOLE

Plantilla de protección de composite con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 40% de reducción de peso, 100% superficie plantar cubierta y extremadamente flexible. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.

Composite protective insole resisting punctures over 1,100 Newton, which offers a 40 % weight reduction, a 100 % of the plantar surface covered and it is extremely flexible. It allows a greater mobility and bending of the foot in any situation. It goes unnoticed and it is lighter.





OZONO | S1P SRA | SP5056 GR



HIGH-DRY



COMPACT®



COMPACT®



CORTE / UPPER

Microfibra con acabado serraje + rejilla
Microfiber with split leather finishing - mesh

SUELA / SOLE

Caucho nitrilo y EVA
Rubber Nitrile and EVA

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Pegado
Cemented

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Elástico
Elastic

TALLAS / SIZES

38-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



Controla tu pisada. Controla tus movimientos. Controla tu trabajo.
La línea Total Control ha sido diseñada para garantizar el mejor antideslizamiento.

*Control your footstep. Control your movements. Control your job.
The Total Control line has been designed to guarantee the best anti-slip features.*

08. LÍNEA ANTISLIP



mod: **T-CONTROL II**

Prepárate para hacerte con el control total de tu pisada.
Get ready to be in total control of your footsteps.

AREDES
[SEGURIDAD]

CONTROL TOTAL DE TU PISADA

TOTAL CONTROL OVER YOUR TREAD

CINTA/STRAP

Cinta para facilitar el calce
Strap to facilitate the fitting

FORRO/LINING

Forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.

High Dry® lining that provides a high power of absorption, quick drying and a high resistance to wearing out.

PROTECCIÓN/ANKLE PROTECTION

Protección de tobillos con contrafuerte sobredimensionado de espuma de látex recubierta de piel para prevenir torceduras.

Ankle protection with an oversized stiffener made of latex foam and covered in leather to prevent sprains.

PLANTILLA INTERIOR/INNERSOLE

Plantilla textil interior termoconformada aislante. Componentes de la plantilla EVA con PU. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana y antifongos.

Thermo-shaped, insulating innersole. Components of the innersole: EVA with PU. It decreases the daily fatigue from long working hours, special comfort. Antibacterial and antifungal professional formula.



Suela de doble densidad PU expandido/Caucho nitrilo con la mayor adherencia del mercado, 200% mas que las de la competencia. Exclusivo compuesto de goma y diseño con agarre a las asperezas microscópicas y que canaliza los líquidos fuera de la suela. Suela de especial prevención de caídas. Ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente a ácidos e hidrocarburos. Resistencia al calor por contacto de hasta 300°C.

Double density expanded PU / Nitrile rubber sole. It offers the best adherence of the market, 200 % more than the ones offered by the competence. Exclusive rubber compound and designed to grip the microscopic roughness and to channel the liquids out of the sole. Special sole to prevent falls. It is perfect for any kind of surface and weather condition. It is resistant to acids and hydrocarbons. Heat resistant by direct contact up to 300°C.

SUELA/SOLE

LENGÜETA/BELLOWS TONGUE

Lengüeta tipo fuelle de tejido foamizado, acolchada con espuma de latex de 8mm. para mayor sujección y confort. El fuelle evita la entrada en el interior del calzado de objetos no deseados.

Foamed bellows tongue and padded with 8 mm latex foam for a better fit and comfort. The bellows prevents the entrance of unwanted objects into the shoe.

SIN METAL/METAL FREE

Fabricada sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.

Manufactured without metal components, which prevents the transmission of electricity through the feet.



PUNTERA/TOE CAP

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.

Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.



ANTIPERFORACIÓN/ANTIPERFORATION

Plantilla de protección de composite con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 40% de reducción de peso, 100% superficie plantar cubierta y extremadamente flexible. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.

Composite protective insole resisting punctures over 1,100 Newton, which offers a 40 % weight reduction, a 100 % of the plantar surface covered and it is extremely flexible. It allows a greater mobility and bending of the foot in any situation. It goes unnoticed and it is lighter.



T-CONTROL II | S3 SRC | SP5023 GR



HIGH-DRY



COMPACT®



COMPACT®



TOTALCONTROL

CORTE / UPPER

Nobuck / Nubuck

SUELA / SOLE

Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane and Rubber Nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /

ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE /

CLOSING SYSTEM
Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

37-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



S-BRAKE II | S3 SRC | SP5024 GR



HIGH-DRY



COMPACT®



COMPACT®



TOTALCONTROL

CORTE / UPPER

Nobuck / Nubuck

SUELA / SOLE

Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane and Rubber Nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /

ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE /

CLOSING SYSTEM
Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

37-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



**HIGH-DRY****OCTANO II** | S3 E WRU HRO ORO SRC | SP5025 NE**CORTE / UPPER**

Piel hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane and Rubber Nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

**PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /
ANTI-PERFORATION MID SOLE**

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

**SISTEMA DE CIERRE /
CLOSING SYSTEM**

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

37-47

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345

**BREA II** | S3 E WRU HRO ORO SRC | SP5026 NE**HIGH-DRY****CORTE / UPPER**

Piel hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane and Rubber Nitrile

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

**PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /
ANTI-PERFORATION MID SOLE**

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

**SISTEMA DE CIERRE /
CLOSING SYSTEM**

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

37-47

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



Para todo tipo de trabajos. La línea más versátil, que se adapta a todo tipo de profesional, tanto en interiores como exteriores a un precio muy competitivo.

For all kind of jobs. The most versatile line, it adapts to every kind of professional, in both indoor and outdoor at a very competitive price.

07. LÍNEA MONTOFRI



mod: **WORKING**

El zapato de seguridad más adaptable y eficiente.
The most adaptable and efficient safety footwear.

TAREDES
[SEGURIDAD]

PARA TODO TIPO DE TRABAJOS

FOR ANY KIND OF WORK

ACOLCHADO/PADDING

Acolchados laterales de espuma de látex recubierta de piel para mayor protección.

Side padding made of latex covered in leather for a better protection.

PIEL/LEATHER

Corte piel flor hidrofugada de primera calidad, transpirable, muy cómoda y de una adaptación al pie extraordinaria.

High-quality full grain leather, breathable, very comfortable and with an extraordinary fitting.

HORMA/BROAD LAST

Horma ancha

Broad last

SUELA/SOLE

Suela de poliuretano doble densidad. La superior de PU expandido y el piso de PU compacto con absorción de shock.

Double density PU sole. The upper part is made of expanded polyurethane and the sole of compact polyurethane with high shock absorption.

ANTIDESLIZANTE/ANTI-SLIPPING

Suela antideslizante y resistente a la abrasión y a los hidrocarburos.

Anti-slipping sole resistant to abrasion and hydrocarbons.

ANTIESTÁTICO/ANTISTATIC

Propiedades antiestáticas tanto en mojado como en seco
Antistatic properties both on wet and dry surfaces

FORRO/LINING

Forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido y alta resistencia a la abrasión.

High Dry® lining which provides a high power of absorption, quick drying and a high resistance to abrasion.

HIGH-DRY
Waterproof

PUNTERA/TOE CAP

Puntera de acero resistente a un choque equivalente a 200 julios.

Steel toe cap with a shock resistance equivalent to 200 Joules.



ANTIPERFORACIÓN/ANTI-PERFORATION

Plantilla antiperforación de acero con una resistencia a la perforación de más de 1100 Newton, 100% superficie plantar cubierta.

Steel anti-perforation insole with a resistance to perforation over 1,100 Newton. It covers a 100% of the plantar surface of the foot.



BLACK STYLE | S3 SRC | SM5036 NE



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Acero
Steel

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Acero
Steel

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

35-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



WORKING | S3 SRC | SM5037 NE



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Acero
Steel

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Acero
Steel

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

35-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345





WELDER | S3 SRC | SM5038 NE

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Acero
Steel

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Acero
Steel

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Sistema de desprendimiento rápido
Snap fastener for quick removal

TALLAS / SIZES

36-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



CROSSIX | S1P SRC | SM5039 GR

HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel serraje perforada de 1ª calidad
Split leather first quality

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Acero
Steel

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Acero
Steel

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

35-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



EXTREME | S3 SRC | SM5040 NE



HIGH-DRY



COMPACT®



CORTE / UPPER

Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad con refuerzo en puntera
Polyurethane dual density with reinforced toecap

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

35-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



OPTIMAL | S3 SRC | SM5041 NE



HIGH-DRY



COMPACT®



CORTE / UPPER

Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad con refuerzo en puntera
Polyurethane dual density with reinforced toecap

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

35-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345





BETA | S1P SRC | SM5061 GR



CORTE / UPPER

Piel serraje + cordura.

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad con refuerzo en puntera
Polyurethane dual density with reinforced toecap

FORRO / LINING

Textil
Textile

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyectado
Injected

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

35-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



GAMMA | S3 SRC | SM5062 NE



CORTE / UPPER

Piel flor + coagulado

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad con refuerzo en puntera
Polyurethane dual density with toecap reinforcement

FORRO / LINING

Textil
Textile

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyectado
Injected

PUNTERA / TOECAP

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Compact® No metálica
Compact® Non metallic

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Velcro
Velcro

TALLAS / SIZES

35-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



AUSTRAL | S3 SRC | SM5059 NE



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel flor + cordura

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad

Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®

HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Injectado

Injected

PUNTERA / TOECAP

Acero

Steel

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /

ANTI-PERFORATION MID SOLE

Acero

Steel

SISTEMA DE CIERRE /

CLOSING SYSTEM

Cordón

Laces

TALLAS / SIZES

35-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



ALFA | S1P SRC | SM5060 GR



HIGH-DRY



CORTE / UPPER

Piel serraje + cordura.

SUELA / SOLE

Poliuretano doble densidad

Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®

HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Injectado

Injected

PUNTERA / TOECAP

Acero

Steel

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /

ANTI-PERFORATION MID SOLE

Acero

Steel

SISTEMA DE CIERRE /

CLOSING SYSTEM

Cordón

Laces

TALLAS / SIZES

35-48

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



100% impermeables, seguras y antideslizantes. Las botas más acuáticas de Paredes Seguridad. Te permiten trabajar en contacto con líquidos sin que tus pies lo noten.

100% water-resistant, safe and great anti-slip footwear. The most aquatic boots from PAREDES SEGURIDAD. They allow you to work in contact with liquids without your feet noticing.

09. LÍNEA H₂O



mod: **H₂O PLUS**

Nunca el agua había sentado tan bien a unos zapatos de seguridad.
Water never suited so well to safety footwear.

PAREDES
[SEGURIDAD]

100% A PRUEBA DE AGUA

100% WATERPROOF

FORRO/LINING

Forro textil a prueba de agua
Waterproof textile lining

100% PVC/100% PVC

Confeccionada 100% con PVC de primera calidad. Totalmente a prueba de agua.

Manufactured 100% with first quality PVC. Fully waterproof.

TALÓN CERRADO/CLOSED ANKLE

Zona del talón cerrada, reforzada y con absorción de la energía en el talón.

Closed heel area, reinforced and with shock-absorption on the heel area.

PUNTERA/TOE CAP

Puntera de acero resistente a un choque equivalente a 200 julios.

Steel toe cap with a shock resistance equivalent to 200 Joules.



SUELA/SOLE

Suela de PVC. Ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente a hidrocarburos. Resultados excelentes de antideslizamiento y absorción de la energía en el talón.

PVC sole. It is an ideal sole for any kind of ground and weather conditions. Resistant to hydrocarbons. Excellent results on anti-slipping and shock-absorption on the heel area.

ANTIPERFORACIÓN/ANTIPERFORATION

Plantilla antiperforación de acero con una resistencia a la perforación de más de 1100 Newton, 100% superficie plantar cubierta.

Steel anti-perforation insole with a resistance to perforation over 1,100 Newton. It covers a 100% of the plantar surface of the foot.





CORTE / UPPER
100% caucho nitrilo
100% rubber nitrile



SUELA / SOLE
Caucho nitrilo con refuerzo central
antideslizante /
Rubber Nitrile anti-slip reinforcements



CALZADO
AISLANTE PARA
ELECTRICISTAS

FORRO / LINING
Textil
Textile

PUNTERA / TOECAP
Acero
Steel



**PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN /
ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Acero
Steel

ZONA DE TALÓN / HEEL PART
Reforzada
Reinforced

**RESISTENCIA ELÉCTRICA /
ELECTRICAL RESISTANCE**
6000 V

TALLAS / SIZES
40-45

NORMA / NORMATIVE
UNE EN ISO 20345
UNE EN-50321



H2O PLUS BLANCA | S4 | SP5035 BL



CORTE / UPPER
100% PVC DE 1ª calidad
100% PVC first quality

SUELA / SOLE
PVC

FORRO / LINING
Textil
Textile

COLOR / COLOUR
Blanco
White

PUNTERA / TOECAP
Acero
Steel

PLANTILLA / MIDSOLE
Textil
Textile

ZONA DE TALÓN / HEEL PART
Reforzada
Reinforced

TALLAS / SIZES
37-47

NORMA / NORMATIVE
UNE EN ISO 20345





CORTE / UPPER

100% PVC DE 1ª calidad
100% PVC first quality

SUELA / SOLE

PVC
PVC

FORRO / LINING

Textil
Textile

COLOR / COLOUR

Negro
Black

PUNTERA / TOECAP

Acero
Steel

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Acero
Steel

ZONA DE TALÓN / HEEL PART

Reforzada
Reinforced

TALLAS / SIZES

39-47

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



H20 PLUS VERDE | S5 | SP5035 VE



CORTE / UPPER

100% PVC DE 1ª calidad
100% PVC first quality

SUELA / SOLE

PVC

FORRO / LINING

Textil
Textile

COLOR / COLOUR

Verde
Green

PUNTERA / TOECAP

Acero
Steel

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE

Acero
Steel

ZONA DE TALÓN / HEEL PART

Reforzada
Reinforced

TALLAS / SIZES

39-47

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20345



Pasas toda tu jornada de pie, no necesitas un plus en seguridad, simplemente confort para que al terminar el día tus pies estén sanos y cómodos. Tus modelos son el Estrella o el Ecológico.

You spend all day standing up, you don't need a plus in safety, simply comfort so when you finish your work day your feet are comfortable and healthy. Your styles are Estrella and Ecológico.

10. LÍNEA TRABAJO



mod: **ECOLÓGICO SERRAJE**

¿Quién dijo que trabajar muchas horas de pie tenía que ser incómodo?

Who says working long hours on your feet has to be uncomfortable?

PAREDES
[SEGURIDAD]

100% COMODIDAD GARANTIZADA

100% GUARANTEED COMFORT

La línea clásica de Paredes ha sido diseñada con un objetivo único: dar al pie la máxima comodidad y confort. Su gran capacidad de adaptación al terreno permiten el uso indistinto sobre superficies lisas o irregulares. Su piso de poliuretano formado por millones de burbujas llenas de aire absorben todos los impactos producidos al caminar protegiendo las articulaciones y la columna vertebral.

The classic Paredes line have been designed with a single purpose: to provide the foot with the maximum comfort. Due to its great capacity of adaptation to the ground, it can be used interchangeably either on smooth or irregular surfaces. Its polyurethane sole, made of millions of bubbles filled with air, absorbs all the impacts produced while walking protecting this way the joints and the backbone.

FORRO/LINING

Forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido.

High Dry® lining which provides a high absorption power and fast-dry properties.

HIGH-DRY

SUAVE PIEL/SMOOTH COWHIDE

Suave piel bovina
Smooth cowhide

ANTIDESLIZANTE/NON-SLIPPING

Dibujo de suela diseñado para conseguir niveles óptimos en antideslizamiento.

Sole pattern specially designed to achieve optimal non-slipping levels.

CUMPLE LA NORMA UNE EN ISO 20347

Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que puean dar lugar a accidentes. No garantiza protección contra impactos.

IT MEETS THE UNE EN ISO 20347 REGULATION

This footwear incorporates elements to protect the user from risks that can cause accidents. It does not guarantee protection against impacts.

Categoría / Category: 01SRA

Zona de talón cerrada, propiedades antiestáticas y absorción de la energía del talón.

Closed heel area, antistatic properties and shock-absorption on the heel area.

ACOLCHADO/PADDING

Acolchados interiores para mayor protección

Inner padding for added protection

LARGA DURACIÓN/LONG LASTING

La calidad de los materiales empleados aportan resistencia y durabilidad al zapato.

The quality of the materials used provides the shoe with resistance and durability.

TRANSPIRABLES/BREATHABLE

Las perforaciones en el corte del zapato facilitan la transpiración del pie.

The punch holes on the upper of the shoe facilitate the breathability of the foot.

HORMA/BROAD LAST

Zona de pisada anatómica que reproduce la forma del pie desnudo.

Anatomical tread area that reproduces the shape of the bare foot.

FLEXIBILIDAD/FLEXIBILITY

Suela extragruesa de poliuretano que amortigua la pisada y consigue máxima ligereza y flexibilidad.

Extra-thick polyurethane sole that softens the tread and provides maximum lightness and flexibility.

SUELA/SOLE

Suela de PU doble densidad con fijación de inyección directa.

Double density PU sole with direct injection binding.

CIERRA FÁCIL/EASY FASTENING

Sistema de cierre con velcro que ayuda a que la puesta del zapato sea más rápida y cómoda.

Its Velcro fastening system allows for a quicker and more comfortable wearing.



ESTRELLA | 01 SRA | DP100 BL



HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel grabada con perforaciones
Printed leather with perforations leather

SUELA / SOLE

Poliuretano anatómico doble densidad /
Anathomic polyurethane dual densit

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antidelizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

35-49

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20347



ESTRELLA | 01 SRA | DP100 NE



HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel grabada con perforaciones
Printed leather with perforations leather

SUELA / SOLE

Poliuretano anatómico doble densidad /
Anathomic polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antidelizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

35-49

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20347





ESTRELLA VELCRO | 01 SRA | DP101 BL



HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel grabada con perforaciones
Printed leather with perforations leather

SUELA / SOLE

Poliuretano anatómico doble densidad /
Anathomic polyurethane dual densit

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antidelizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Velcro
Velcro

TALLAS / SIZES

35-49

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20347



ESTRELLA VELCRO | 01 SRA | DP101 NE



HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel grabada con perforaciones
Printed leather with perforations leather

SUELA / SOLE

Poliuretano anatómico doble densidad /
Anathomic polyurethane dual densit

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antidelizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Velcro
Velcro

TALLAS / SIZES

35-49

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20347



ECOLÓGICO | 01 SRA | DP102 BL



HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel grabada con perforaciones
Printed leather with perforations leather

SUELA / SOLE

Poliuretano anatómico doble densidad /
Anathomic polyurethane dual densit

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antidelizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

38-46

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20347



ECOLÓGICO | 01 SRA | DP102 NE



HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel grabada con perforaciones
Printed leather with perforations leather

SUELA / SOLE

Poliuretano anatómico doble densidad /
Anathomic polyurethane dual densit

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antidelizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

38-46

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20347





ECOLÓGICO SERRAJE | 01 SRA | DP103 GR

HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel serraje con perforaciones
Slip leather first quality with perforations

SUELA / SOLE

Poliuretano anatómico doble densidad
Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®

HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antidelizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

36-46

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20347



ECOLÓGICO SERRAJE | 01 SRA | DP103 MA

HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel serraje con perforaciones
Slip leather first quality with perforations

SUELA / SOLE

Poliuretano anatómico doble densidad
Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®

HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antidelizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

38-46

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20347





HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel serraje con perforaciones
Slip leather first quality with perforations

SUELA / SOLE

Poliuretano anatómico doble densidad
Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antidelizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Velcro
Velcro

TALLAS / SIZES

37-46

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20347



ECOLÓGICO SERRAJE VELCRO | 01 SRA | DP104 MA



HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel serraje con perforaciones
Slip leather first quality with perforations

SUELA / SOLE

Poliuretano anatómico doble densidad
Polyurethane dual density

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antidelizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Velcro
Velcro

TALLAS / SIZES

37-46

NORMA / NORMATIVE

UNE EN ISO 20347





Cuando el blanco es tu color de trabajo apuestas por el calzado más seguro. La línea blanca de Paredes Seguridad es, posiblemente, la más antideslizante del mercado.

When White is your working color, you bet for the safest footwear. PAREDES SEGURIDAD white line is possibly, the most anti-slip footwear in the market.

11. LÍNEA BLANCA



mod: **PLATA III**

Los zapatos de seguridad mejor adaptados a superficies deslizantes.
The safety footwear that better adapts to slippery surfaces.

PAREDES
[SEGURIDAD]

ANTIDESLIZAMIENTO Y SEGURIDAD

ANTI-SLIPPING AND SAFETY

MICROFIBRA/MICROFIBER

Fabricados en microfibra hidrofugada y transpirable
Made of water resistant, breathable microfiber.



FORRO/LINING

Forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.

High Dry® lining that provides a high power of absorption, quick drying and a high resistance to wearing out.

HIGH-DRY

SUELA/SOLE

Suela de doble densidad PU expandido/Caucho nitrilo con la mayor adherencia del mercado, 200% mas que las de la competencia. Suela de especial prevención de caídas.

Double density expanded PU / Nitrile rubber sole. It offers the best adherence of the market, 200 % more than the ones offered by the competence. Special sole to prevent falls.



SIN METAL/METAL FREE

Fabricada sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.

Manufactured without metal components, which prevents the transmission of electricity through the feet.



PUNTERA/TOE CAP

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.

Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.



ANTIDESLIZAMIENTO/ANTI-SLIPPING

Suela con unos valores de antideslizamiento muy superiores a los que hoy se encuentran en el mercado, siendo 3 veces superiores a la exigencia de la normativa vigente.

The anti-slip levels reaches by its sole are higher than those found in the marketplace, even 3 times higher to those required by current legislation.





Estética y tecnologías de montaña para que conserves tu estilo mientras trabajas. Punteras reforzadas, máximo agarre al terreno y sujeción a tus pies.

Mountain technologies and aesthetics, so that you preserve your style while you work. Strengthened toecaps, maximum grip and adaptability to your feet.

12. LÍNEA MOUNTAIN



mod: **COUNTRY II**

¿Quién dice que los zapatos de seguridad son sólo para usar en ciudad?
Who says safety footwear can only be used in the city?

PAREDES
[SEGURIDAD]

MÁXIMO AGARRE Y SUJECCIÓN

MAXIMUM GRIP AND SUPPORT

CINTA/STRAP

Cinta para facilitar el calce
Strap to facilitate the fitting

PROTECCIÓN/PROTECTION

Contrafuerte sobredimensionado de Espuma de Látex recubierta de Piel.
Oversized ankle reinforcement covered of Latex foam and leather.

PLANTILLA/INNERSOLE

Plantilla textil interior termoconformada aislante. Componentes de la plantilla EVA con PU. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana e antihongos.

Thermo-shaped, insulating innersole. Components of the innersole: EVA with PU. It decreases the daily fatigue from long working hours, special comfort. Antibacterial and antifungal professional formula.

CORTE/UPPER

Piel serraje de primera calidad, piel blanda, transpirable muy cómoda y de una adaptación al pie extraordinaria.

First quality Split-leather breathable, soft, and very comfortable, extraordinary fitting to the foot.

OJETES/EYELETS

Metálicos de alta resistencia y durabilidad con tratamiento especial anticorrosión.

Metal, high resistance and durability with special anti-corrosion treatment.

FORRO/LINING

Forro High Dry ® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido y alta resistencia al desgaste.

High Dry ® lining which provides a high power of absorption, quick drying and a high resistance to wearing out.

HIGH-DRY

HORMA/BROAD LAST

Horma ancha
Broad last

SUELA/SOLE

ESD Doble densidad PU / PU. Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente ácidos e hidrocarburos. Resultados excelentes de anti-deslizamiento SRC y absorción de la energía en el talón.

ESD Dual-density sole PU / PU. Ideal for any sort of terrain and climatic conditions. Resistant to acids and hydrocarbons. Excellent results of anti-slipping SRC, high shock absorption on the heel part.





COUNTRY II | 01 SRC | CM5048 MA

HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel serraje de primera calidad
First quality Split-leather

SUELA / SOLE

PU
PU

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antideslizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

38-48



SONORA | 01 SRC | LM418 MA

HIGH-DRY

CORTE / UPPER

Piel serraje de primera calidad
First quality Split-leather

SUELA / SOLE

PU
PU

FORRO / LINING

HIGH DRY®
HIGH DRY®

FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING

Inyección directa
Direct injection

PROTECCIÓN / PROTECTION

Antideslizante
Anti-slip

PLANTILLA / MID SOLE

Textil
Textile

SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM

Cordón
Laces

TALLAS / SIZES

38-48





Plantillas antiestáticas, bactericidas y fungicidas, cordones, calcetines... todos los complementos que necesitas para garantizar seguridad y confort.

Anti-static insoles, bactericides and fungicides, laces, socks... all the complements you need to ensure safety and comfort.

13. COMPLEMENTOS



Hasta las cosas más increíbles mejoran con el complemento adecuado.
Even the most incredible things improve with the right complement.

PAREDES
[SEGURIDAD]

CALCETINES DE SEGURIDAD

SAFETY SOCKS

El calcetín técnico paredes ha sido desarrollado como complemento ideal para potenciar las excelentes características técnicas del calzado de seguridad PAREDES SEGURIDAD. Junto a su innovador diseño nos ofrece el máximo confort gracias a su composición a base de algodón peinado de fibra larga, antialérgico y con un alto poder de absorción de humedad.

The technical sock PAREDES has been developed as ideal complement to maximize the excellent technical characteristics of the security footwear PAREDES SEGURIDAD. In addition to the innovative design PAREDES SEGURIDAD sock offers the maximum comfort thanks to its basic composition of combed long fibre cotton, anti-allergic and with a high power of humidity absorption.

TEJIDO DE ALGODÓN/WEAVED COTTON

Fibra natural, antialérgico y transpirable
Natural fibre, anti-allergic, breathable

DOBLE DENSIDAD/DOUBLE DENSITY

Mayor resistencia y mayor elasticidad
Higher resistance and better elasticity

ZONA ANTIESTÁTICA/ANTISTATIC ZONE

Evita la acumulación de electricidad estática
Avoids the accumulation of static electricity

BANDAS ELÁSTICAS VERTICALES/VERTICAL ELASTIC BANDS

Para una sujeción correcta del calcetín
For a correct fit of the sock

MALLA ESPECIAL/SPECIAL MESH

Para facilitar la flexión del pie
To facilitate the flexion of the foot

67% Algodón / Cotton
18% Poliamida / Polyamide
6% Lycra / Lycra
9% Elastán / Elastane

Evita la acumulación de electricidad estática y la aparición de roces y malos olores gracias a su tratamiento con iones de plata. Incorpora tratamiento Sanitized®, antibacteriano permanente que previene infecciones de la piel.

Its natural weave with silver ions avoid the appearance of static electricity, rubbing as well as bad scents. Including Sanitized treatment with antibacterial and antifungal properties; this prevents permanently skin infections





ANTIESTÁTICA / ANTISTATIC INSOLE | ZC5045 NE

Plantilla anatómica antiestática que reduce al mínimo la acumulación de cargas electroestáticas. Para la correcta descarga de energías electroestáticas tanto el zapato como la plantilla deben ofrecer el mismo tipo de comportamiento, de modo que cuando el zapato entra en contacto con el suelo descarga la electricidad estática acumulada. Los valores obtenidos se encuentran dentro del rango de calzado conductor establecido en la norma UNE-EN20344.

Fabricadas con tratamiento Sanitized que elimina hasta un 99% de las bacterias y malos olores. Planta completa, extraíble e intercambiable para mayor higiene y comodidad.

Tallas: 36-48

Anatomic antistatic insole that reduces to the minimum the accumulation of electrostatic charges. For the correct discharge of both electrostatic energies, from shoe and from insole, they must offer the same type of behavior, so that when the shoe gets in contact with the floor all the accumulated static energy is discharged. The obtained values are in the range of conductive footwear established in ISO 20344.

Manufactured with Sanitized treatment the eliminates up to 99% of bacteria and bad smells. Complete insole, removable and exchangeable for more comfort and hygiene.

Sizes: 36-48



BACTERICIDA Y FUNGICIDA / BACTERICIDAL AND FUNGICIDE INSOLE | ZC5046 NE

Siente la máxima comodidad gracias a las cualidades de amortiguación natural de nuestras plantillas. Su espuma de látex porosa, favorece la circulación del aire, proporcionando comodidad y frescura óptima a lo largo del día. Además están tratadas con un agente antibacteriano para combatir el olor de los pies.

Lavable a máquina en agua fría. Deje que se seque de forma natural lejos del calor directo. Introducir en el zapato con la parte textil hacia arriba.

Tallas: 34/48

For a perfect fit and perfect comfort, you can't do better than the natural cushioning qualities of our foam insoles. Using a specially selected porous latex foam, which allows an effective air circulation, they provide day-long comfort. Besides, they are treated with an antibacterial agent to combat foot odour.

Machine washable at low temperatures. Allow to dry naturally away from direct heat. Insert into shoe, fabric side up.

Sizes: 34/48



PLANTILLA ADVANTAGE MEMORY FOAM/ ADVANTAGE INSOLE MEMORY FOAM | ZC5049 GR

Comodidad inmediata y duradera gracias a los materiales que componen esta plantilla ya que tienen efecto memoria y te ayudan a caminar sin cansancio adaptándose a la forma y pisada de tus pies. Facilitan la disminución de la presión en los pies al caminar por lo que la sensación de comodidad y relajación está asegurada durante todo el día.

Aptas para cualquier tipo de zapato. Lavable a máquina en agua fría. Deje que se seque de forma natural lejos del calor directo. Introducir en el zapato con la parte textil hacia arriba.

Tallas: 36/46

The materials which constitute this insole and its memory effect provide an immediate and lasting comfort. It adapts to the shape and tread of your foot allowing you to walk tirelessly. It lowers the pressure on the feet when walking so the feeling of comfort and relax is ensured all day long.

Suitable for all kind of shoes. Machine washable at low temperatures. Allow to dry naturally away from direct heat. Insert into shoe, fabric side up.

Sizes: 36/46



**CORDONES BOTAS /
FOOTWEAR LACES**
ZC5047 BOT

Cordones de 120cm / 120cm laces



**CORDONES ZAPATOS /
FOOTWEAR LACES**
ZC5047 BOT

Cordones de 90cm / 90cm laces



**CALCETÍN LARGO /
KNEE SOCK**
ZC5044 NE-AM

Negro, amarillo / Black, yellow



**CALCETÍN LARGO /
KNEE SOCK**
ZC5044 NE-RO

Negro, rojo / Black, red



**CALCETÍN CORTO /
SHORT SOCK**
ZC5043 NE-AM

Negro, amarillo / Black, yellow



**CALCETÍN CORTO /
SHORT SOCK**
ZC5043 NE-RO

Negro y rojo / Black and red



**CALCETÍN TOBILLERO /
ANKLE SOCK**
ZC5042 NE-GR

Negro, gris / Black, grey

UNA PARTE MÁS DE
TU EQUIPO



www.paredesseguridad.es



PAREDES SEGURIDAD

Sor Josefa Alcorta, 37 | 03204 Elche (Alicante), España | T: +34 966 630 052 / +34 966 630 113 | F: +34 966 631 884 | info@paredesseguridad.com